

מפרט טכני

SHEV 3	SHEV 6	SHEV 10	דגם:
	230 V AC / 50 Hz		מתח כניסה:
	24 V DC		מתח יציאה:
3.0 A	6.0 A	10.0 A	מקסימום זרם ביציאה:
	72 - 150		מצבר בחירום:
	● תקין ● תקלה / התרעה ● אזעקת אש		נוריות אזהרה:
	• מנועים • לחצן חירום • מגע יבש • עד שבעה לחצני חירום		יציאות:
	• מפסק איוורור • רגש רוח וגשם • מגע יבש • מערכת גילוי אש		חיבורים חיצוניים:
	320X300X85 מ"מ		SHEV 3 מידות (WxHxD):
	361X254X111 מ"מ		SHEV 6 מידות (WxHxD):
	400X400X200 מ"מ		SHEV 10 מידות (WxHxD):
6.5 ק"ג	7 ק"ג	7 ק"ג	משקל משוערך:



*אופציה לרכזת שקועה בקיר
מידות (WxHxD): 400x105x302 mm



רכזת SHEV 3 / 6 / 10



מערכות פיקוד לפתחי שחרור עשן אוטומטיים SHEV 3 / 6 / 10

- מערכות הפיקוד מסוג זה שולטות על פתחי העשן וכוללות מצברים ומטען להפעלה בזמן נפילת מתח/הפסקת חשמל.
- המערכות מתחברות לכל סוגי המנועים לפתיחת פתחי שחרור עשן חשמליים אוטומטיים, ומקבלות פקודה ממערכות גילוי אש ו/או מתזים.
- הספק המערכות מדגם זה הם: 3A / 6A / 10A בהתאמה
- כל רכיבי מערכות הבקרה פועלים במתח של 24V/DC ומגובים במצברים למשך 150 שעות STANDBY וכן לשלושה מחזורי פתיחה וסגירה מושלמים לפחות, ללא חשמל.
- הזנה לכלל מערכות הפיקוד במתח בכבל חסין אש
- הפעלת המערכת באמצעות פקודה ממערכת גילוי האש, ממפסק הזרימה (F.S) או מלחצן החרום הידני.
- המערכות בודקות באופן שוטף: התרעה על בעיה במנועים, מצב המצברים ומצב החלונות.
- המערכת מבצעת אתחול אוטומטי וסוגרת את הפתחים לאחר איתחול במערכת גילוי אש במקרה של אזעקת שווא.
- המערכת הינה ממוחשבת הניתנת לבקרה ושליטה ע"י חיבור לבקרת מבנה באמצעות לינק.
- למערכת התראה לצורך טיפול ושירות על פי הוראות יצרן.
- מערכות הפיקוד נבדקו בתקן אירופאי EN-12101/9-10.
- המערכות עשויות מקופסת מתכת המוגנת נגד חבלה (RAL 9010)

